

# 适用于 5 块电池的 DICENTIS 充电器

cn.boschsecurity.com



**BOSCH**

博世 科技成就生活之美



- ▶ 可同时为最多 5 个电池组充电
- ▶ 单独的电池组充电电量指示灯
- ▶ 从电量耗尽到充满电无需 3 个小时即可完成
- ▶ 自动量程电源, 100-240 Vac
- ▶ 环路主电源连接器

此充电器 (DCNM-WCH05) 可同时为最多 5 个电池组 (DCNM-WLIION) 充电。每个电池组的充电状态通过单个充电电量 LED 指示灯显示。电池组在完全充满电后可留在充电器中。这不会影响电池组的充电电量和使用寿命。充电器不仅适合在墙上安装使用, 也适合桌面安装使用。环路主电源插座允许以串行方式连接最大数量的充电器, 以便从同一主电源插座中共享电源:

- 对于 100-127 Vac, 50-60 Hertz 的区域, 通过 10A 的电源可以串行方式连接最多 2 个充电器。
- 对于 220-240 Vac, 50-60 Hertz 的区域, 通过 10A 的电源可以串行方式连接最多 5 个充电器。

## 基本功能

### 控件和指示灯

- 5 个单独的电池组充电电量 LED 指示灯。
- 主电源开/关 LED 指示灯。

### 互连

- 主电源插座。
- 环路主电源插座。
- 电池组充电连接器。

## 证书与认可

欧盟标准	CE, WEEE
美国	UL, FCC

CA	CSA, ICES-003
KR	KC
AU/NZ	RCM
JP	PSE
CN	China RoHS
SA	SASO

## 附件

数量	组件
1	DCNM-WCH05 充电器, 可供 5 个电池组使用
1	美式电源线
1	欧式电源线

## 技术规格

### 电气规格

电源电压	100-240 Vac +/- 10 % 50/60 Hz
最大功耗	300 W

### 机械规格

尺寸 (高 x 宽 x 厚)	340 x 195 x 82 毫米 (13.4 x 7.6 x 3.2 英寸)
重量 (不含电池)	1.8 千克 (3.97 磅)
颜色	经典黑色(RAL 9017)

### 环境规格

工作温度	5 °C 至+45 °C (41 °F 至+113 °F)
存储温度	-20 °C 至+70 °C (-4 °F 至+158 °F)
相对湿度	< 95 %, > 5 %

### 订购信息

#### 适用于 5 块电池的 **DICENTIS** 充电器

用于为最多 5 个电池组 (DCNM-WLIION) 充电的充电器。经典黑色: RAL 9017。

订购号 **DCNM-WCH05**

#### 适用于 5 个电池的 **DICENTIS** 充电器(**JP**)

用于为最多 5 个电池组 (DCNM-WLIION) 充电的充电器 (日本版)。经典黑色: RAL 9017。

订购号 **DCNM-WCH05-JP**

### 硬件附件

#### **DICENTIS** 电池组

无线设备的电池组 (DCNM-WD 和 DCNM-WDE), 锂电, 7.5 Vdc, 12800 mAh, 颜色: 碳黑色。

订购号 **DCNM-WLIION**

#### 厂商:

##### 中国大陆联络方式:

上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
www.boschsecurity.com.cn

##### 中国香港联络方式:

香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn